

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

ISS 244PP.1/44-40N-S12
Endüktif sensör | 50133521



Sipariş kodu	50133521
Tam model	ISS 244PP.1/44-40N-S12
Seri	244
Tip. sınır mesafesi S n	40 mm
İşletme bölgesi S a	0 ... 32,4 mm
Özel versiyon	NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
MTTF	1.899 Yıllar
Koruma devresi	Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 20 %, U B 'dan
Açık devre akımı	0 ... 30 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	10 %, U B = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı T a = 23°C ± 5°C
Anahtarlama histerezi	15 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	2 Adet

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/iss-244pp144-40n-s12/50133521>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

ISS 244PP.1/44-40N-S12
Inductive switch | 50133521



Part number	50133521
Full model	ISS 244PP.1/44-40N-S12
Series	244
type. operating range limit S n	40 mm
Operating range S a	0 ... 32.4 mm
Special version	Antivalent
MTTF	1,899 years
Protective circuit	Inductive protection Polarity reversal protection Short circuit protected
Supply voltage U B	10 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 20 %, From U B
Open-circuit current	0 ... 30 mA
Temperature drift, max. (in % of S r)	10 %, Over the entire operating temperature range
Repeatability, max. (in % of S r)	10 %, For U B = 20 ... 30 V DC, ambient temperature T a = 23 °C ± 5 °C
Switching hysteresis	15 %
Number of digital switching outputs	2 Piece(s)

Source: <https://www.leuze.com/en-int/iss-244pp.1-44-40n-s12/50133521>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.