AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CML730i-T05-160.A-PS-M12
Işık perdesi verici | 50133762

Sipariş kodu	50133762
Tam model	CML730i-T05-160.A-PS-M12
Seri	730
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Verici
içeriği	2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama	Folyo hortum içerisinde obje tanımlama Nesne ölçümü Saydam folyoları algılama Yarı şeffaf maddelerin ışıması Şeffaf nesnelerin tespiti
İşletme bölgesi	0,1 ... 4,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler	0,1 ... 1,75 m
Ölçüm alanının uzunluğu	160 mm
Işın sayısı	32 Adet
Işın uzaklığı	5 mm
Işık kaynağı	LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı	10 mm
Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/cml730i-t05-160a-ps-m12/50133762

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CML730i-T05-160.A-PS-M12
Light curtain transmitter | 50133762

Part number	50133762
Full model	CML730i-T05-160.A-PS-M12
Series	730
Operating principle	Throughbeam principle
Device type	Transmitter
Contains	2x BT-NC sliding block
Application	Detection of transparent films Detection of transparent objects Object detection in film tube Object measurement Radiation of semi-transparent media
Operating range	0.1 ... 4.5 m (guaranteed operating range)
Operating range, transparent media	0.1 ... 1.75 m
Measurement field length	160 mm
Number of beams	32 Piece(s)
Beam spacing	5 mm
Light source	LED, Infrared
Minimum object diameter	10 mm
Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC

Source: https://www.leuze.com/en-int/cml730i-t05-160.a-ps-m12/50133762

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.