

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

CML730i-T05-960.A-PS-M12
Işık perdesi verici | 50133774



Sipariş kodu	50133774
Tam model	CML730i-T05-960.A-PS-M12
Seri	730
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Verici
İçeriği	2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama	Folyo hortum içerisinde obje tanımlama Nesne ölçümü Saydam folyoları algılama Yarı şeffaf maddelerin ışıması Şeffaf nesnelerin tespiti
İşletme bölgesi	0,1 ... 4,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
İşletme bölgesi, şeffaf maddeler	0,1 ... 1,75 m
Ölçüm alanının uzunluğu	960 mm
Işın sayısı	192 Adet
Işın uzaklığı	5 mm
Işık kaynağı	LED, kızılötesi
Minimum nesne çapı	10 mm
Besleme gerilimi U B	18 ... 30 V, DC

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/cml730i-t05-960a-ps-m12/50133774>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

CML730i-T05-960.A-PS-M12
Light curtain transmitter | 50133774



Part number	50133774
Full model	CML730i-T05-960.A-PS-M12
Series	730
Operating principle	Throughbeam principle
Device type	Transmitter
Contains	2x BT-NC sliding block
Application	Detection of transparent films Detection of transparent objects Object detection in film tube Object measurement Radiation of semi-transparent media
Operating range	0.1 ... 4.5 m (guaranteed operating range)
Operating range, transparent media	0.1 ... 1.75 m
Measurement field length	960 mm
Number of beams	192 Piece(s)
Beam spacing	5 mm
Light source	LED, Infrared
Minimum object diameter	10 mm
Supply voltage U B	18 ... 30 V, DC

Source: <https://www.leuze.com/en-int/cml730i-t05-960.a-ps-m12/50133774>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.