

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Sensör kapasitif | 50135739



Sipariş kodu	50135739
Tam model	LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Seri	LCS-1
Anahtarlama mesafesi S n (gömülü montaj)	1 ... 10 mm
Anahtarlama mesafesi S n (gömülü olmayan montaj)	1 ... 15 mm
Güvenilir çalışma mesafesi (gömülü montaj)	7,2 mm
Güvenilir çalışma mesafesi (gömülü olmayan montaj)	10,8 mm
Koruma devresi	Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 10 %, U B 'dan
Açık devre akımı	15 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	20 %
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	2 %
Ölçüm işletmesi akımı	200 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/lcs-1m30p-f10nnp-m12-lt/50135739>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Capacitive sensor | 50135739



Part number	50135739
Full model	LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Series	LCS-1
Switching distance S n (embedded installation)	1 ... 10 mm
Switching distance S n (non-embedded installation)	1 ... 15 mm
Assured switching distance (embedded installation)	7.2 mm
Assured switching distance (non-embedded installation)	10.8 mm
Protective circuit	Polarity reversal protection Short circuit protected
Supply voltage U B	10 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 10 %, From U B
Open-circuit current	15 mA
Temperature drift, max. (in % of S r)	20 %
Repeatability, max. (in % of S r)	2 %
Rated operating current	200 mA
Number of digital switching outputs	1 Piece(s)

Source: <https://www.leuze.com/en-int/lcs-1m30p-f10nnp-m12-lt/50135739>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.