

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 95 M2/R2
Sabit barkod okuyucusu | 50138196



Sipariş kodu	50138196
Tam model	BCL 95 M2/R2
Seri	BCL 95
İşlevler	AutoConfig I/O LED ekran Mod hizalama Okuma kapısı kontrolü Referans kodunun karşılaştırılması Çok kez okuma / çoklu tarama Çıkış biçimi seçilebilir
Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum UPC-A UPC-E İlaç Kodu (görüşmeye göre kullanılabilir)
Tarama hızı, tipik	600 scans/s
Okuma mesafesi	41 ... 186 mm
Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	655 nm
Lazer sınıfı	1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca
Modül boyutu	0,15 ... 0,5 mm
Okuma tekniği	Çizgi tarayıcısı
Tarama hızı	600 scans/s
Işın yansıtma	dönen poligon çarkı üzerinden
Işın demeti çıkışı	önde

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-95-m2r2/50138196>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 95 M2/R2
Stationary bar code reader | 50138196



Part number	50138196
Full model	BCL 95 M2/R2
Series	BCL 95
Functions	Alignment mode AutoConfig I/O LED indicator Multiple read / MultiScan Output format selectable Reading gate control Reference code comparison
Code types, readable	2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharmacode (available upon consultation) UPC-A UPC-E
Scanning rate, typical	600 scans/s
Reading distance	41 ... 186 mm
Light source	Laser, Red
Wavelength	655 nm
Laser class	1, in accordance with IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Modulus size	0.15 ... 0.5 mm
Reading method	Line scanner
Scanning rate	600 scans/s
Beam deflection	Via rotating polygon wheel
Light beam exit	Front

Source: <https://www.leuze.com/en-int/bcl-95-m2-r2/50138196>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.