AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 338i SM 102 F007
Sabit barkod okuyucusu | 50141823

Sipariş kodu	50141823
Tam model	BCL 338i SM 102 F007
Seri	BCL 300i
İşlevler	AutoConfig AutoReflAct Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC
Tarama hızı, tipik	1.000 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı	64 Adet
Okuma mesafesi	60 ... 320 mm
Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	655 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu	0,2 ... 0,5 mm
Okuma tekniği	Çizgi tarayıcısı
Işın yansıtma	dönen poligon çarkı üzerinden
Işın demeti çıkışı	önde

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-338i-sm-102-f007/50141823

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 338i SM 102 F007
Stationary bar code reader | 50141823

Part number	50141823
Full model	BCL 338i SM 102 F007
Series	BCL 300i
Functions	Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoReflAct Code fragment technology LED indicator Reference code comparison
Code types, readable	2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC
Scanning rate, typical	1,000 scans/s
Bar codes per reading gate, max. number	64 Piece(s)
Reading distance	60 ... 320 mm
Light source	Laser, Red
Wavelength	655 nm
Laser class	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulus size	0.2 ... 0.5 mm
Reading method	Line scanner
Beam deflection	Via rotating polygon wheel
Light beam exit	Front

Source: https://www.leuze.com/en-int/bcl-338i-sm-102-f007/50141823

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.