

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

BCL 338i R1 F 102 D F007
Sabit barkod okuyucusu | 50141839



Sipariş kodu	50141839
Tam model	BCL 338i R1 F 102 D F007
Seri	BCL 300i
İşlevler	AutoConfig AutoRefIAct Kod parçası teknik LED ekran Mod hizalama Otokontrol Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 veri çubuğu her yönlü UPC
Tarama hızı, tipik	1.000 scans/s
Okuma kapasitesi başına barkodlar, maks. sayı	64 Adet
Okuma mesafesi	100 ... 470 mm
Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	655 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu	0,3 ... 0,5 mm
Okuma tekniği	Çok çizgili tarayıcı
Işın yansıtma	dönen poligon çarkı üzerinden
Işın demeti çıkışı	önde

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/bcl-338i-r1-f-102-d-f007/50141839>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

BCL 338i R1 F 102 D F007
Stationary bar code reader | 50141839



Part number	50141839
Full model	BCL 338i R1 F 102 D F007
Series	BCL 300i
Functions	Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoRefIAct Code fragment technology LED indicator Reference code comparison
Code types, readable	2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC
Scanning rate, typical	1,000 scans/s
Bar codes per reading gate, max. number	64 Piece(s)
Reading distance	100 ... 470 mm
Light source	Laser, Red
Wavelength	655 nm
Laser class	1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulus size	0.3 ... 0.5 mm
Reading method	Raster scanner
Beam deflection	Via rotating polygon wheel
Light beam exit	Front

Source: <https://www.leuze.com/en-int/bcl-338i-r1-f-102-d-f007/50141839>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.