

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

DDL5 538 120.3 L H W S3  
Optik veri aktarımı | 50149699



|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sipariş kodu                                 | 50149699                                                                                                                                    |
| Tam model                                    | DDL5 538 120.3 L H W S3                                                                                                                     |
| Seri                                         | DDL5 500                                                                                                                                    |
| Özel versiyon                                | Entegre lazer hizalama yardımı Geniş açılı versiyonu Isıtma Paralel optik eksenlerini çalıştırma Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz |
| Çalışma alanı                                | 100 ... 120.000 mm                                                                                                                          |
| Işık kaynağı                                 | Lazer, kızılötesi                                                                                                                           |
| Aktarım frekansı                             | F3                                                                                                                                          |
| Açılma açısı                                 | 1,6 °                                                                                                                                       |
| Besleme gerilimi U B                         | 18 ... 30 V, DC                                                                                                                             |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı            | 1 Adet                                                                                                                                      |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı            | 1 Adet                                                                                                                                      |
| Güç verileri - Besleme gerilimi U B          | 18 ... 30 V, DC                                                                                                                             |
| Girişler - Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet                                                                                                                                      |
| Çıkışlar - Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet                                                                                                                                      |
| Transfer protokolü                           | EtherCAT                                                                                                                                    |

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/ddls-538-1203-l-h-w-s3/50149699>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

DDL5 538 120.3 L H W S3  
Optical data transmission | 50149699



|                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Part number</b>                                   | 50149699                                                                                                                            |
| <b>Full model</b>                                    | DDL5 538 120.3 L H W S3                                                                                                             |
| <b>Series</b>                                        | DDL5 500                                                                                                                            |
| <b>Special version</b>                               | Heating Integrated laser alignment aid Not influenced by reflective surfaces<br>Operation of parallel light axes Wide angle version |
| <b>Working range</b>                                 | 100 ... 120,000 mm                                                                                                                  |
| <b>Light source</b>                                  | Laser, Infrared                                                                                                                     |
| <b>Transmission frequency</b>                        | F3                                                                                                                                  |
| <b>Opening angle</b>                                 | 1.6 °                                                                                                                               |
| <b>Supply voltage U B</b>                            | 18 ... 30 V, DC                                                                                                                     |
| <b>Number of digital switching inputs</b>            | 1 Piece(s)                                                                                                                          |
| <b>Number of digital switching outputs</b>           | 1 Piece(s)                                                                                                                          |
| <b>Performance data - Supply voltage U B</b>         | 18 ... 30 V, DC                                                                                                                     |
| <b>Inputs - Number of digital switching inputs</b>   | 1 Piece(s)                                                                                                                          |
| <b>Outputs - Number of digital switching outputs</b> | 1 Piece(s)                                                                                                                          |
| <b>Transmission protocol</b>                         | EtherCAT                                                                                                                            |

Source: <https://www.leuze.com/en-int/ddls-538-120.3-l-h-w-s3/50149699>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.