

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Endüktif sensör | 50151293



Sipariş kodu	50151293
Tam model	IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Seri	230
Tip. sınır mesafesi S n	22 mm
İşletme bölgesi S a	0 ... 17,8 mm
MTTF	700 Yıllar
Koruma devresi	Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	10 ... 36 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 10 %, U B 'dan
Açık devre akımı	0 ... 15 mA
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	10 %, ≥
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
Volta j türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	200 mA
Artık akım, maks.	≤ 0,05 mA

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/is-230mm24nc-22e-s12/50151293>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Inductive switch | 50151293



Part number	50151293
Full model	IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Series	230
type. operating range limit S n	22 mm
Operating range S a	0 ... 17.8 mm
MTTF	700 years
Protective circuit	Polarity reversal protection Short circuit protected
Supply voltage U B	10 ... 36 V, DC
Residual ripple	0 ... 10 %, From U B
Open-circuit current	0 ... 15 mA
Repeatability, max. (in % of S r)	10 %, ≤
Number of digital switching outputs	1 Piece(s)
Voltage type	DC
Switching current, max.	200 mA
Residual current, max.	≤ 0.05 mA

Source: <https://www.leuze.com/en-int/is-230mm.2-4nc-22e-s12/50151293>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.