

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

KRT3CM.L3S2/6T-M8.P1
Kontrast sensörü | 50153215



Sipariş kodu	50153215
Tam model	KRT3CM.L3S2/6T-M8.P1
Seri	3C
Özel versiyon	Tanıtma girişi Zaman işlevi
İşletme bölgesi	14,5 mm $\pm$ 2 mm
Işın hareketi	odaklı
Işık kaynağı	LED, RGB
Dalga boyu	B: 470 nm G: 525 nm R: 640 nm
Gönderme sinyali şekli	darbeli
LED grubu	serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]	1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Işık spotu	uzunlamasına
Işık spotu geometri türü	dikdörtgen
Işın demeti çıkışı	önde
Odak	sabit

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/krt3cml3s26t-m8p1/50153215>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

KRT3CM.L3S2/6T-M8.P1
Contrast sensor | 50153215



Part number	50153215
Full model	KRT3CM.L3S2/6T-M8.P1
Series	3C
Special version	Teach input Time function
Operating range	14.5 mm $\pm$ 2 mm
Beam path	Focused
Light source	LED, RGB
Wavelength	B: 470 nm G: 525 nm R: 640 nm
Transmitted-signal shape	Pulsed
LED group	Exempt group (in acc. with EN 62471)
Light spot size [at sensor distance]	1.5 mm x 4 mm [14.5 mm]
Light spot orientation	Vertical
Type of light spot geometry	Rectangular
Light beam exit	Front
Focus	Fixed

Source: <https://www.leuze.com/en-int/krt3cm.l3s2-6t-m8.p1/50153215>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.