

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

ISS 208FM.2/4NO.5F-2E0-S8.3
Endüktif sensör | 50154801



Sipariş kodu	50154801
Tam model	ISS 208FM.2/4NO.5F-2E0-S8.3
Seri	208
Tip. sınır mesafesi S n	2 mm
İşletme bölgesi S a	0 ... 1,6 mm
Özel versiyon	Azaltma faktörü 1
Koruma devresi	Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması
Besleme gerilimi U B	10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 10 %, U B 'dan
Açık devre akımı	0 ... 15 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S r)	5 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Anahtarlama histerezi	20 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
Voltaaj türü	DC

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/iss-208fm24no5f-2e0-s83/50154801>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

ISS 208FM.2/4NO.5F-2E0-S8.3
Inductive switch | 50154801



Part number	50154801
Full model	ISS 208FM.2/4NO.5F-2E0-S8.3
Series	208
type. operating range limit S n	2 mm
Operating range S a	0 ... 1.6 mm
Special version	Reduction factor 1
Protective circuit	Inductive protection Polarity reversal protection Short circuit protected
Supply voltage U B	10 ... 30 V, DC
Residual ripple	0 ... 10 %, From U B
Open-circuit current	0 ... 15 mA
Temperature drift, max. (in % of S r)	10 %, Over the entire operating temperature range
Repeatability, max. (in % of S r)	5 %, Over the entire operating temperature range
Switching hysteresis	20 %
Number of digital switching outputs	1 Piece(s)
Voltage type	DC

Source: <https://www.leuze.com/en-int/iss-208fm.2-4no.5f-2e0-s8.3/50154801>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.