

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

AMS 138i 200 BTA H
Optik konum sensörü | 50155775



Sipariş kodu	50155775
Tam model	AMS 138i 200 BTA H
Seri	AMS 100i
Uygulama	Galvanik tesislerin konumlandırılması Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti Yüksek rafli depolama cihazının konumlandırılması
Sipariş hatırlatması	Yansıtıcı bant ayrı sipariş edilmelidir
MTTF	27 Yıllar
Işık kaynağı	Lazer, Kırmızı
Dalga boyu	660 nm
Lazer sınıfı	2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. lazer gücü	0,004 W
Gönderme sinyali şekli	modüle
Darbe süresi	0,8 µs
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]	160 mm [200.000 mm]
Işık spotu geometri türü	Yuvarlak
Ölçüm aralığı	100 ... 40.000 mm

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/ams-138i-200-bta-h/50155775>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

AMS 138i 200 BTA H
Optical positioning sensor | 50155775



Part number	50155775
Full model	AMS 138i 200 BTA H
Series	AMS 100i
Application	Collision protection of cranes / gantry cranes Positioning of electroplating plants Positioning of skillet systems and side-tracking skates Positioning of stacker cranes
Order guide	Reflective tape must be ordered separately
MTTF	27 years
Light source	Laser, Red
Wavelength	660 nm
Laser class	2, IEC/EN 60825-1:2014
Max. laser power	0.004 W
Transmitted-signal shape	Modulated
Pulse duration	0.8 µs
Light spot size [at sensor distance]	160 mm [200,000 mm]
Type of light spot geometry	Round
Measurement range	100 ... 40,000 mm

Source: <https://www.leuze.com/en-int/ams-138i-200-bta-h/50155775>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.