AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

SETLS+LE20-150/2X-200-M8
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör seti | 50156075

Sipariş kodu	50156075
Tam model	SETLS+LE20-150/2X-200-M8
Seri	20 slim
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Set (verici ve alıcı)
İşletme bölgesi	0 ... 0,15 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi	0 ... 0,15 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi	ayrı
Işık kaynağı	LED, Kırmızı
Dalga boyu	630 nm
LED grubu	serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu geometri türü	kare
Algılanabilir en küçük nesne boyutu	tip. 1 mm
Işın demeti çıkışı	yandan
Koruma devresi	Fazla yük koruması Ters kutup koruması

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/setls-le20-1502x-200-m8/50156075

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

SETLS+LE20-150/2X-200-M8
Throughbeam photoelectric sensor set | 50156075

Part number	50156075
Full model	SETLS+LE20-150/2X-200-M8
Series	20 slim
Operating principle	Throughbeam principle
Device type	Set (transmitter and receiver)
Operating range	0 ... 0.15 m (guaranteed operating range)
Operating range limit	0 ... 0.15 m (typical operating range)
Beam path	Divergent
Light source	LED, Red
Wavelength	630 nm
LED group	Exempt group (in acc. with EN 62471)
Type of light spot geometry	square
Minimum detectable object size	typ. 1 mm
Light beam exit	Lateral
Protective circuit	Overload protection Polarity reversal protection

Source: https://www.leuze.com/en-int/setls-le20-150-2x-200-m8/50156075

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.