# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

RSL430-M/CU429-5
Emniyet lazer alan tarayıcı | 53800222

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | 53800222 |
| **Tam model** | RSL430-M/CU429-5 |
| **Seri** | RSL 400 |
| **Uygulama** | Mobil tehlikeli bölge emniyeti Mobil yan koruma Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
| **İşlevler** | Acil durdurma zincirlemesi Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Dörtlü alan modu Güvenli zaman gecikmesi, dahili Veri çıkışı, ayarlanabilir |
| **Tekrar başlatma** | Start/restart kilidi (RES), seçilebilir |
| **Tip** | 3, IEC/EN 61496 |
| **SIL** | 2, IEC 61508 |
| **SILCL** | 2, IEC/EN 62061 |
| **Performans Düzeyi (PL)** | d, EN ISO 13849-1 |
| **PFH D** | 9E-08 Saatte |
| **Kullanım süresi** | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| **Kategori** | 3, EN ISO 13849 |
| **Çözünürlük (ayarlanabilir)** | 30/40/50/60/70/150 mm |
| **Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi** | 50 mm |

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/rsl430-mcu429-5/53800222

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

RSL430-M/CU429-5
Safety laser scanner | 53800222

| | |
|---|---|
| **Part number** | 53800222 |
| **Full model** | RSL430-M/CU429-5 |
| **Series** | RSL 400 |
| **Application** | Mobile danger zone guarding Mobile side guarding Stationary access guarding Stationary danger zone guarding |
| **Functions** | Data output, configurable Dynamic contactor monitoring (EDM), selectable E-stop linkage Four-field mode Safe time delay, internal |
| **Restart** | Start/restart interlock (RES), selectable |
| **Type** | 3, IEC/EN 61496 |
| **SIL** | 2, IEC 61508 |
| **SILCL** | 2, IEC/EN 62061 |
| **Performance Level (PL)** | d, EN ISO 13849-1 |
| **PFH D** | 9E-08 per hour |
| **Mission time** | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| **Category** | 3, EN ISO 13849 |
| **Resolution (adjustable)** | 30/40/50/60/70/150 mm |
| **Minimum adjustable range** | 50 mm |

Source: https://www.leuze.com/en-int/rsl430-m-cu429-5/53800222

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.