AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

RSL440-L/CU429-300-WPU
Emniyet lazer alan tarayıcı | 53800261

Sipariş kodu	53800261
Tam model	RSL440-L/CU429-300-WPU
Seri	RSL 400
Uygulama	Mobil tehlikeli bölge emniyeti Mobil yan koruma Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti
İşlevler	Acil durdurma zincirlemesi Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Dörtlü alan modu Güvenli zaman gecikmesi, dahili Veri çıkışı, ayarlanabilir
Tekrar başlatma	Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Tip	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH D	9E-08 Saatte
Kullanım süresi	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	3, EN ISO 13849
Çözünürlük (ayarlanabilir)	30/40/50/60/70/150 mm
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi	50 mm

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/rsl440-lcu429-300-wpu/53800261

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

RSL440-L/CU429-300-WPU
Safety laser scanner | 53800261

Part number	53800261
Full model	RSL440-L/CU429-300-WPU
Series	RSL 400
Application	Mobile danger zone guarding Mobile side guarding Stationary access guarding Stationary danger zone guarding
Functions	Data output, configurable Dynamic contactor monitoring (EDM), selectable E-stop linkage Four-field mode Safe time delay, internal
Restart	Start/restart interlock (RES), selectable
Type	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH D	9E-08 per hour
Mission time	20 years, EN ISO 13849-1
Category	3, EN ISO 13849
Resolution (adjustable)	30/40/50/60/70/150 mm
Minimum adjustable range	50 mm

Source: https://www.leuze.com/en-int/rsl440-l-cu429-300-wpu/53800261

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.