

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

RSL425-L/CU416-5
Emniyet lazer alan tarayıcı | 53800269



Sipariş kodu	53800269
Tam model	RSL425-L/CU416-5
Seri	RSL 400
Uygulama	Mobil tehlikeli bölge emniyeti Mobil yan koruma Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti
Özel versiyon	Araç navigasyonu için iyileştirilmiş ölçüm verileri çıkışı
İşlevler	Acil durdurma zincirlemesi Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Dörtlü alan modu
Tekrar başlatma	Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Tip	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH D	9E-08 Saatte
Kullanım süresi	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	3, EN ISO 13849
Çözünürlük (ayarlanabilir)	30/40/50/60/70/150 mm

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/rsl425-lcu416-5/53800269>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

RSL425-L/CU416-5
Safety laser scanner | 53800269



Part number	53800269
Full model	RSL425-L/CU416-5
Series	RSL 400
Application	Mobile danger zone guarding Mobile side guarding Stationary access guarding Stationary danger zone guarding
Special version	Measurement data output optimized for vehicle navigation
Functions	Dynamic contactor monitoring (EDM), selectable E-stop linkage Four-field mode
Restart	Start/restart interlock (RES), selectable
Type	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH D	9E-08 per hour
Mission time	20 years, EN ISO 13849-1
Category	3, EN ISO 13849
Resolution (adjustable)	30/40/50/60/70/150 mm

Source: <https://www.leuze.com/en-int/rsl425-l-cu416-5/53800269>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.