



MLC511R14-1800.1

Sipariş kodu: 68025118 | Emniyet ışık perdesi alıcısı

1800 mm nominal alan gerektiren bir uygulamada Leuze MLC511R14-1800.1, 14 mm çözünürlüğü ve 77 ms alıcı tepkisi üzerinden incelenebilir. Ürünün sipariş numarası 68025118; cihaz rolü ise emniyet ışık perdesi alıcısıdır.



Seri görseli

Üretici MLC Basic seri fotoğrafı; modelin uzunluğunu ve bağlantı ayrıntılarını birebir göstermez.

1800 mm

Nominal alan

14 mm

Çözünürlük

77 ms

Alıcı tepkisi

M12 / 4 pin

Bağlantı

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlev paketi	Basic / DoubleScan	Boyutlar (G x Y x D)	29 x 1866 x 35,4 mm
Sensör tipi	Tip 4; IEC 61496	Yaklaşık ağırlık	1,95 kg
Performans seviyesi	PL e; ISO 13849-1	Gövde malzemesi	Alüminyum
Kategori	4; ISO 13849-1	Optik kapak	PMMA
SIL	SIL 3; IEC 61508 / IEC 62061	Gövde rengi	Sarı; RAL 1021
Görev süresi	20 yıl	Gösterge	2 LED
Kontrol arayüzü	2 PNP OSSD	Koruma sınıfı	IP65
Besleme gerilimi	24 V DC $\pm$ %20	Elektriksel koruma sınıfı	III
Alıcı akım tüketimi, azami	150 mA	OSSD sayısı	2
Yeniden başlatma gecikmesi	100 ms	OSSD çıkış türü	PNP; +24 V anahtarlama
Başlatma davranışı	Otomatik başlatma / yeniden başlatma	OSSD akımı, azami	380 mA / çıkış
Senkronizasyon	Alıcı ve verici arasında optik	Tarama işlevi	DoubleScan

Yalnız alıcı: Uyumlu verici, kablo ve montaj kapsamı ayrıca belirlenir. Cihaz sınıfı, tüm makinenin emniyet uygunluğu anlamına gelmez.



MLC511R14-1800.1

Sipariş kodu: 68025118 | Emniyet ışık perdesi alıcısı

SEÇİM VE ARAYÜZ

MLC511.1 sürümünde iki PNP OSSD çıkışı, 24 V DC $\pm$ 20% besleme ve dört pinli M12 erkek bağlantı bulunur. Basic işlev paketi DoubleScan, otomatik başlatma/yeniden başlatma ve iletim kanalı seçimini içerir. Beş pinli MLC510 alıcı kablосunu aynı pin düzenine sahip varsaymak doğru değildir; tam model şemasıyla değerlendirme gerekir.

MEKANİK YERLEŞİM

1800 mm nominal alan cihazın toplam boyu değildir; bu alıcının mekanik yüksekliği 1866 mm'dir. Montajda bağlantı payı, optik hizalama ve korunan açıklığın çevresinden erişim birlikte ele alınır. 14 mm çözünürlük parmak algılama gerektiren değerlendirmelerde önemlidir; güvenlik mesafesi yine duruş ölçümüne ve erişim geometrisine bağlıdır.

DEVREYE ALMA VE EMNİYET

Her iki OSSD kanalını uygun emniyet kontrol cihazında test edin; dört pinli bağlantıda kablo ve besleme eşleşmesini doğrulayın. Kontrol cihazının gecikmesi de dahil olmak üzere toplam tepki, makinenin ölçülmüş duruş süresiyle birlikte hesaplanmalıdır. Tip 4 / PL e / SIL 3 ürün sınıflandırması tek başına tüm makinenin uygunluğunu göstermez. Bu kayıt yalnız alıcı içindir; uyumlu verici ayrıca seçilir.

BAKIM VE SİPARİŞ

Optik yüzeyi uygun, aşındırıcı olmayan yöntemle temizleyin; lensi ve montajı hasar yönünden inceleyin. 68025118 / MLC511R14-1800.1 için adet, korunan açıklık, gereken emniyet seviyesi ve kontrol arayüzünü belirtin. Alıcı, verici, kablo ve montaj kapsamını ayrı yazın; fiyat ve termin teklif sırasında belirlenir.

ENGLISH TECHNICAL SUMMARY

For an opening assessed around a 1800 mm nominal field, Leuze MLC511R14-1800.1 can be reviewed using its 14 mm resolution and 77 ms receiver response. The order number is 68025118; the supplied device is a safety light curtain receiver. This MLC511.1 variant has two PNP OSSDs, a 24 V DC $\pm$ 20% supply and a four-pin M12 male connector. Its Basic package includes DoubleScan, automatic start/restart and transmission channel selection. A five-pin MLC510 receiver cable must not be assumed to have the same pin assignment; integration requires the diagram for the exact model.