

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

MLC535R14300/301500-SPG-RR
Emniyet ışık perdesi alıcı | 68096034



Sipariş kodu	68096034
Tam model	MLC535R14300/301500-SPG-RR
Seri	MLC 500
Cihaz türü	Alıcı
İçeriği	2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama	Eldiven Smart Process Gating
İşlev paketi	Smart Process Gating
İşlevler	2 seçilebilir tepki verme süresi Geçit uzatma Seçilebilir azaltılmış çözünürlük Smart Process Gating Start/restart kilidi (RES)
Tip	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC/EN IEC 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH D	7,73E-09 Saatte
Kullanım süresi	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849
Toplam koruma alanı yüksekliği	1.800 mm

Kaynak: <https://www.leuze.com/tr-tr/mlc535r14300301500-spg-rr/68096034>

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

MLC535R14300/301500-SPG-RR
Safety light curtain receiver | 68096034



Part number	68096034
Full model	MLC535R14300/301500-SPG-RR
Series	MLC 500
Device type	Receiver
Contains	2x BT-NC sliding block
Application	Hand protection Smart Process Gating
Function package	Smart Process Gating
Functions	2 selectable response times Gating extension Selectable reduced resolution Smart Process Gating Start/restart interlock (RES)
Type	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH D	7.73E-09 per hour
Mission time	20 years, EN ISO 13849-1
Category	4, EN ISO 13849
Total protective field height	1,800 mm

Source: <https://www.leuze.com/en-int/mlc535r14300-301500-spg-rr/68096034>

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.