# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - TR

MLC520-S-24-660
Set emniyet sensörü | 68602066

| | |
|---|---|
| **Sipariş kodu** | 68602066 |
| **Tam model** | MLC520-S-24-660 |
| **Seri** | MLC 520S |
| **Cihaz türü** | Set (verici ve alıcı) |
| **içeriği** | 4 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-O 6 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-C |
| **Uygulama** | Eldiven |
| **İşlevler** | Kontaktör izleme (EDM) Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES) |
| **Tip** | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| **SIL** | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| **Performans Düzeyi (PL)** | e, EN ISO 13849-1 |
| **PFH D** | 2,64E-09 Saatte |
| **Kullanım süresi** | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| **Kategori** | 4, EN ISO 13849 |
| **Çözünürlük** | 24 mm |
| **Koruma alanı yüksekliği** | 660 mm |

Kaynak: https://www.leuze.com/tr-tr/mlc520-s-24-660/68602066

Doğru ürün seçimi, tedarik ve devreye alma desteği için Automation mühendislik ekibiyle iletişime geçin.

# AUTOMATION | LEUZE TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ - EN

MLC520-S-24-660
Safety sensor set | 68602066

| | |
|---|---|
| **Part number** | 68602066 |
| **Full model** | MLC520-S-24-660 |
| **Series** | MLC 520S |
| **Device type** | Set (transmitter and receiver) |
| **Contains** | 4x BT-MLC-S-O mounting brackets 6x BT-MLC-S-C mounting brackets |
| **Application** | Hand protection |
| **Functions** | Automatic start/restart Contactor monitoring (EDM) Start/restart interlock (RES) |
| **Type** | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| **SIL** | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| **Performance Level (PL)** | e, EN ISO 13849-1 |
| **PFH D** | 2,64E-09 per hour |
| **Mission time** | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| **Category** | 4, EN ISO 13849 |
| **Resolution** | 24 mm |
| **Protective field height** | 660 mm |

Source: https://www.leuze.com/en-int/mlc520-s-24-660/68602066

Contact Automation engineering for product selection, supply and commissioning support.