Omron · MX2-EV2

3G3MX2-A2007-EV2

Frekans Sürücüsü

3G3MX2-A2007-EV2, üç faz 230 V hatlarda 0,75 kW ND tahrikler için hız kontrolü sunar. 1,1 kW LD değeri farklı yük koşulunu ifade eder; bu ayrım fan benzeri yüklerle sürekli tork isteyen mekanizmaları değerlendirirken yararlıdır. Seçimi motor gücüyle birlikte çalışma çevrimine dayandırarak teklifinizi somutlaştırabilirsiniz.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Besleme sınıfı	230 V üç faz
Motor gücü ND	0,75 kW
Çıkış akımı ND	5,0 A
Motor gücü LD	1,1 kW
Çıkış akımı LD	6,0 A
Kontrol yöntemi	Açık çevrim V/f ve vektör
Dahili EMC filtresi	Yok
Koruma sınıfı	IP20

ND ve LD farklı yük koşullarıdır. Motor akımı, yük profili ve ortam birlikte doğrulanır; opsiyonlar ayrıca seçilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Yükün sabit tork mu değişken tork mu istediğini ve kalkış sıklığını paylaşın.

0,75 ve 1,1 kW değerleri aynı kullanım için mi?

Hayır. Üretici bu güçleri farklı yük sınıfları için verir; yüksek olan değer her uygulamaya uygulanmaz.

TEKLİF TALEBİ

A2007 için çalışma çevriminize göre ND/LD seçimiyle fiyat alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Omron · MX2-EV2

3G3MX2-A2007-EV2

Variable Speed Drive

3G3MX2-A2007-EV2 provides a 0.75 kW ND option on three-phase 230 V systems. Its 1.1 kW LD rating applies to a different duty. Distinguishing the load profile helps compare fan-type duties with mechanisms that require sustained torque.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Supply class	230 V three phase
Motor power ND	0.75 kW
Output current ND	5.0 A
Motor power LD	1.1 kW
Output current LD	6.0 A
Control method	Open-loop V/f and vector
Built-in EMC filter	No
Ingress protection	IP20

ND and LD represent different duties. Verify motor current, load profile and environment together; select options separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Share the torque profile and number of starts per operating cycle.

Do 0.75 and 1.1 kW describe identical duties?

No. They belong to different manufacturer load ratings and cannot be used interchangeably.

REQUEST A QUOTATION

Ask for an A2007 quotation based on the appropriate ND or LD duty.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.