

Omron · MX2-EV2

3G3MX2-A2075-EV2

Frekans Sürücüsü

3G3MX2-A2075-EV2, 7,5 kW ND gücüyle üç faz 230 V sınıfında daha yüksek akımlı motorlara yönelir. 33,0 A ND değeri, yük altındaki sürekli çalışma için başlıca seçim referansıdır. Açık çevrim kontrolüyle hızını ayarlayacağınız prosesin kısa süreli zorlanmalarını önceden tanımlamak, gereksiz büyük veya yetersiz sürücü seçimini önlemeye yardımcı olur.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Besleme sınıfı	230 V üç faz
Motor gücü ND	7,5 kW
Çıkış akımı ND	33,0 A
Motor gücü LD	11 kW
Çıkış akımı LD	40,0 A
Kontrol yöntemi	Açık çevrim V/f ve vektör
Dahili EMC filtresi	Yok
Koruma sınıfı	IP20

ND ve LD farklı yük koşullarıdır. Motor akımı, yük profili ve ortam birlikte doğrulanır; opsiyonlar ayrıca seçilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Normal çalışma akımı ile kısa süreli tepe ihtiyacını ayrı paylaşın.

11 kW LD değeri neden ayrıca yazılır?

LD, daha hafif yük koşullarına ait ayrı derecelendirmedir; 7,5 kW ND görevinin otomatik karşılığı değildir.

TEKLİF TALEBİ

A2075 için gerçek yük profilinize dayanan teknik teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Omron · MX2-EV2](#)

3G3MX2-A2075-EV2

Variable Speed Drive

3G3MX2-A2075-EV2 serves higher-current three-phase 230 V applications with a 7.5 kW ND rating. Its 33.0 A ND output is a key reference for continuous loading. Describing transient demand before selection helps avoid both undersizing and unnecessary capacity.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Supply class	230 V three phase
Motor power ND	7.5 kW
Output current ND	33.0 A
Motor power LD	11 kW
Output current LD	40.0 A
Control method	Open-loop V/f and vector
Built-in EMC filter	No
Ingress protection	IP20

ND and LD represent different duties. Verify motor current, load profile and environment together; select options separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Separate normal operating current from brief peak demand.

Why is an 11 kW LD rating also listed?

LD is a separate lighter-duty rating, not an automatic replacement for the 7.5 kW ND operating case.

REQUEST A QUOTATION

Get an A2075 technical quotation based on the actual load profile.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.