Omron · MX2-EV2

3G3MX2-A2110-EV2

Frekans Sürücüsü

3G3MX2-A2110-EV2, 11 kW ND motor gücü ve 47,0 A ND çıkış akımıyla üç faz 230 V sistemlere hitap eder. Üretim hattında hız değişimini sürücü üzerinden yönetmek, mekanik düzeni koruyarak proses ayarı yapmanıza olanak tanır. Haberleşme seçeneğini ve motor yükünü birlikte belirlediğinizde satın alma listesi daha anlaşılır hale gelir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Besleme sınıfı	230 V üç faz
Motor gücü ND	11 kW
Çıkış akımı ND	47,0 A
Motor gücü LD	15 kW
Çıkış akımı LD	56,0 A
Kontrol yöntemi	Açık çevrim V/f ve vektör
Dahili EMC filtresi	Yok
Koruma sınıfı	IP20

ND ve LD farklı yük koşullarıdır. Motor akımı, yük profili ve ortam birlikte doğrulanır; opsiyonlar ayrıca seçilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

İstenen ağ protokolünü, motorun nominal devrini ve sürekli akımını teklif girdisi yapın.

EtherCAT bağlantısı standart port mudur?

Resmî tabloda EtherCAT bir haberleşme seçeneğidir; uygun opsiyonun kapsamı ayrıca doğrulanmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

A2110 için motor ve kontrolör bilgileriyle proje teklifi isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Omron · MX2-EV2

3G3MX2-A2110-EV2

Variable Speed Drive

3G3MX2-A2110-EV2 combines an 11 kW ND motor rating with 47.0 A ND output for three-phase 230 V systems. Drive-based speed adjustment can tune a process while retaining its mechanical layout. Defining the network and load together makes the procurement specification clearer.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Supply class	230 V three phase
Motor power ND	11 kW
Output current ND	47.0 A
Motor power LD	15 kW
Output current LD	56.0 A
Control method	Open-loop V/f and vector
Built-in EMC filter	No
Ingress protection	IP20

ND and LD represent different duties. Verify motor current, load profile and environment together; select options separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Provide the required network protocol, motor rated speed and continuous current.

Is EtherCAT a standard port?

EtherCAT is listed as a communication option; the required option hardware must be confirmed separately.

REQUEST A QUOTATION

Request an A2110 project quotation with motor and controller details.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.