Omron · RX2

3G3RX2-A2300

Frekans Sürücüsü

3G3RX2-A2300, 30 kW ND ve 122 A ND kapasitesiyle üç faz 230 V motor projelerinde incelenir. Açık ve kapalı çevrim kontrol seçenekleri, prosesin hız ve yük davranışına göre değerlendirme yapmanıza olanak verir. Yük ataleti yüksekse yavaşlama enerjisinin nasıl yönetileceği, sürücü seçiminin yanında ayrıca tanımlanmalıdır.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Besleme sınıfı	230 V üç faz
Motor gücü ND	30 kW
Çıkış akımı ND	122 A
Motor gücü LD	37 kW
Çıkış akımı LD	140 A
Kontrol yöntemi	Açık/kapalı çevrim V/f ve vektör
Dahili EMC filtresi	Var
Koruma sınıfı	IP20

ND ve LD farklı yük koşullarıdır. Motor akımı, yük profili ve ortam birlikte doğrulanır; opsiyonlar ayrıca seçilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Yavaşlama süresini ve yük ataletini frenleme çözümü seçimi için paylaşın.

Rejeneratif çözüm standart teslimat mıdır?

Üretici bunu opsiyon olarak listeler; gerekli donanım ve bağlantı düzeni ayrıca belirlenir.

TEKLİF TALEBİ

RX2 A2300 için duruş çevrimi dahil proje kapsamı isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Omron · RX2

3G3RX2-A2300

Variable Speed Drive

3G3RX2-A2300 provides 30 kW and 122 A ND capacity for three-phase 230 V motor projects. Open- and closed-loop methods can be reviewed against process behaviour. High-inertia loads also require a defined approach to managing deceleration energy.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Supply class	230 V three phase
Motor power ND	30 kW
Output current ND	122 A
Motor power LD	37 kW
Output current LD	140 A
Control method	Open/closed-loop V/f and vector
Built-in EMC filter	Yes
Ingress protection	IP20

ND and LD represent different duties. Verify motor current, load profile and environment together; select options separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Share deceleration time and load inertia for braking-system selection.

Is a regenerative solution standard equipment?

The manufacturer lists it as an option; hardware and connection arrangements require separate selection.

REQUEST A QUOTATION

Request RX2 A2300 scope including the stopping cycle.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.