Omron · RX2

3G3RX2-A4055

Frekans Sürücüsü

3G3RX2-A4055, 400 V üç faz makinelerde 5,5 kW ND hız kontrolü için incelenir. 14,8 A ND akım değeri, motor eşleşmesini güçle beraber değerlendirmenizi sağlar. LD için verilen daha yüksek kapasiteyi ayrı tutarak hazırlanan talep, üretim yükünü karşılayan bir sürücünün satın alınmasına odaklanır.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Besleme sınıfı	400 V üç faz
Motor gücü ND	5,5 kW
Çıkış akımı ND	14,8 A
Motor gücü LD	7,5 kW
Çıkış akımı LD	16 A
Kontrol yöntemi	Açık/kapalı çevrim V/f ve vektör
Dahili EMC filtresi	Var
Koruma sınıfı	IP20

ND ve LD farklı yük koşullarıdır. Motor akımı, yük profili ve ortam birlikte doğrulanır; opsiyonlar ayrıca seçilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Sürekli çalışma akımını ve beklenen aşırı yükün süresini ayrı belirtin.

Sürekli akım ile aşırı yük akımı aynı veri midir?

Biri sürekli işletmeyi, diğeri süreyle sınırlı zorlanmayı tanımlar; seçimde ikisi ayrı ele alınır.

TEKLİF TALEBİ

A4055 RX2 için gerçek yükünüze göre model ve fiyat doğrulayın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Omron · RX2

3G3RX2-A4055

Variable Speed Drive

3G3RX2-A4055 is a candidate for 5.5 kW ND speed control in three-phase 400 V machinery. Its 14.8 A ND current helps match the motor beyond power alone. Keeping the higher LD capacity separate focuses procurement on the production duty that must be met.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Supply class	400 V three phase
Motor power ND	5.5 kW
Output current ND	14.8 A
Motor power LD	7.5 kW
Output current LD	16 A
Control method	Open/closed-loop V/f and vector
Built-in EMC filter	Yes
Ingress protection	IP20

ND and LD represent different duties. Verify motor current, load profile and environment together; select options separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

State continuous running current separately from overload duration.

Are continuous and overload current the same specification?

Continuous operation and time-limited loading are different requirements and must be assessed separately.

REQUEST A QUOTATION

Confirm RX2 A4055 selection and price against the real load.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.