Omron · RX2

3G3RX2-A4075

Frekans Sürücüsü

3G3RX2-A4075, 7,5 kW ND motor gücü ve 19 A ND çıkışıyla 400 V üç faz tahrikleri kontrol eder. Makinenin hızını reçetelere göre değiştirmek isteyen projelerde kontrol kaynağı ve haberleşme kapsamı birlikte değerlendirilebilir. RS-485 ve USB arayüzleri, işletme ile ayar erişimini planlamaya yardımcı olur.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Besleme sınıfı	400 V üç faz
Motor gücü ND	7,5 kW
Çıkış akımı ND	19 A
Motor gücü LD	11 kW
Çıkış akımı LD	22 A
Kontrol yöntemi	Açık/kapalı çevrim V/f ve vektör
Dahili EMC filtresi	Var
Koruma sınıfı	IP20

ND ve LD farklı yük koşullarıdır. Motor akımı, yük profili ve ortam birlikte doğrulanır; opsiyonlar ayrıca seçilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Reçete hızlarını ve kontrolörün göndereceği komut yapısını açıklayın.

USB bulunması Ethernet bağlantısı olduğu anlamına gelir mi?

Hayır. USB ve Ethernet farklı arayüzlerdir; gereken ağ bağlantısı ayrıca doğrulanır.

TEKLİF TALEBİ

A4075 RX2 için reçete kontrolüne uygun teklif hazırlatalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Omron · RX2

3G3RX2-A4075

Variable Speed Drive

3G3RX2-A4075 controls three-phase 400 V drives with 7.5 kW and 19 A ND ratings. Projects with recipe-dependent speeds can review command-source and communication requirements together. RS-485 and USB help plan operational and setup access.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Supply class	400 V three phase
Motor power ND	7.5 kW
Output current ND	19 A
Motor power LD	11 kW
Output current LD	22 A
Control method	Open/closed-loop V/f and vector
Built-in EMC filter	Yes
Ingress protection	IP20

ND and LD represent different duties. Verify motor current, load profile and environment together; select options separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Describe recipe speeds and the controller's command structure.

Does USB imply that Ethernet is available?

No. USB and Ethernet are different interfaces; verify the required network connection separately.

REQUEST A QUOTATION

Request RX2 A4075 for the intended recipe-control arrangement.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.