

Omron · E2B

E2B-M30KN20-WP-C1 2M

Endüktif Sensör

E2B-M30KN20-WP-C1 2M, M30 gövdede 20 mm nominal algılama ve NPN NO çıkış arayanlar için değerlendirilebilir. 60 mm toplam uzunluk ve 2 m kablo, daha büyük hedef algılama düzeninin montajını ölçülendirmeye yardımcı olur. Gömülemez sensörü seçerken büyük nominal mesafeyi, hedef geometrisinden bağımsız bir garanti olarak yorumlamayın.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Gövde çapı	M30
Nominal algılama mesafesi	20 mm
Çıkış / çalışma	NPN NO
Montaj tipi	Gömülemez / çıkıntılı
Kablo uzunluğu	2 m
Toplam boy	60 mm
Diş uzunluğu	26 mm
Koruma sınıfı	IP67

Algılama mesafesi nominaldir; hedef malzemesi, boyutu ve metal çevre etkileri kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Algılanacak metal yüzeyin boyutunu ve gerçek yaklaşma mesafesini ölçün.

Küçük bir metal hedef nominal mesafenin tamamında algılanır mı?

Hedef boyutu sonucu etkileyebilir; gerçek parçayla çalışma mesafesi doğrulanmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

M30 NPN hedef algılama uygulamanız için bu sensöre teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Omron · E2B

E2B-M30KN20-WP-C1 2M

Inductive Sensor

E2B-M30KN20-WP-C1 2M can be evaluated for an M30 requirement with 20 mm nominal sensing and NPN NO output. Its 60 mm overall length and 2 m cable help dimension a larger-target detection arrangement. Do not interpret the non-flush sensor's extended nominal range as a guarantee independent of target geometry.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Body size	M30
Nominal sensing distance	20 mm
Output / operation	NPN NO
Mounting type	Non-flush
Cable length	2 m
Overall length	60 mm
Thread length	26 mm
Ingress protection	IP67

Sensing distance is nominal; check target material, size and surrounding metal effects.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Measure the metal target face and its actual approach distance.

Will a small metal target be detected over the full nominal range?

Target size can affect the result; confirm working distance using the real component.

REQUEST A QUOTATION

Get a quotation for the M30 NPN target-detection application.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.