

Omron · E2B

E2B-S08LS02-WP-B1 2M

Endüktif Sensör

E2B-S08LS02-WP-B1 2M, 64 mm toplam boylu M8 gövdeyi 2 mm nominal algılama ve PNP NO çıkışla birleştirir. 49 mm dış uzunluğu, kısa gövdenin ulaşamadığı montaj düzenlerinde ölçüyle değerlendirme sağlar. 2 m kablolu, gömülebilir sensör için uzun gövdenin sağlayacağı erişim ile hedefe bırakılan çalışma aralığı ayrı kontrol edilir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

Gövde çapı	M8
Nominal algılama mesafesi	2 mm
Çıkış / çalışma	PNP NO
Montaj tipi	Gömülebilir
Kablo uzunluğu	2 m
Toplam boy	64 mm
Dış uzunluğu	49 mm
Koruma sınıfı	IP67

Algılama mesafesi nominaldir; hedef malzemesi, boyutu ve metal çevre etkileri kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Uzun gövdenin erişimini ve hedef boşluğunu iki ayrı ölçü olarak çizime yazın.

Uzun gövde hedefe daha fazla yaklaşımdan algılama sağlar mı?

Gövde erişimini değiştirir; nominal algılama mesafesi yine 2 mm olarak değerlendirilir.

TEKLİF TALEBİ

Uzun M8 PNP sensör seçiminiz için bu tam kodla teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Omron · E2B

E2B-S08LS02-WP-B1 2M

Inductive Sensor

E2B-S08LS02-WP-B1 2M combines a 64 mm overall M8 body with 2 mm nominal sensing and PNP NO output. Its 49 mm thread supports measured assessment where a short body cannot reach the mounting position. Check the reach of this flush, 2 m cable sensor separately from the working gap to the target.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

Body size	M8
Nominal sensing distance	2 mm
Output / operation	PNP NO
Mounting type	Flush
Cable length	2 m
Overall length	64 mm
Thread length	49 mm
Ingress protection	IP67

Sensing distance is nominal; check target material, size and surrounding metal effects.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Mark long-body reach and target gap as two separate dimensions in the drawing.

Does the long body allow detection without approaching the target as closely?

It changes mounting reach; the nominal sensing distance remains 2 mm.

REQUEST A QUOTATION

Request the full code for your long M8 PNP sensor selection.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.