

Omron · S8VK-G

S8VK-G01512

Güç Kaynağı

S8VK-G01512, 12 V DC ve 1,2 A çıkış gerektiren küçük pano yükleri için DIN raylı çözümdür. 15 W ürün sınıfı ve 22,5 mm gövde genişliği, sınırlı alanda yardımcı elektronik beslemesini değerlendirmenizi sağlar. Vidalı bağlantı yapısını ve yüklerin gerilim ihtiyacını birlikte seçerek 24 V sistemlerle karışmasını önleyebilirsiniz.



Üreticinin bu ürün sayfasında kullandığı resmî ürün görseli.

TEKNİK VERİLER

Nominal AC giriş	100-240 V AC, tek faz
DC çıkış gerilimi	12 V DC
Güç sınıfı	15 W
Nominal çıkış akımı	1,2 A
Terminal tipi	Vidalı
Montaj	DIN ray
Genişlik x yükseklik x derinlik	22.5 mm x 90 mm x 90 mm

Nominal çıkış ve güç sınıfı üretici verileridir. Sıcaklık/yerleşim kapasite düşümü ile açılış yükü ayrıca incelenir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

12 V tüketicilerin çalışma ve açılış akımlarını ayrı toplamalar halinde hazırlayın.

15 W sınıfı 12 V çıkışta tam 1,25 A kullanılacağı anlamına mı gelir?

Seçimde resmî nominal çıkış akımı olan 1,2 A esas alınmalıdır; sınıf gücünden yeni akım türetilmez.

TEKLİF TALEBİ

G01512 için yardımcı devrenizin akım listesiyle fiyat isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Omron · S8VK-G](#)

S8VK-G01512

Power Supply

S8VK-G01512 is a DIN-rail choice for small cabinet loads requiring 12 V DC and 1.2 A. Its 15 W product class and 22.5 mm width help assess auxiliary-electronics supply in limited space. Check load voltage alongside the screw-terminal arrangement.



Official product visual used on the manufacturer product page.

TECHNICAL DATA

Nominal AC input	100-240 V AC, single phase
DC output voltage	12 V DC
Power class	15 W
Rated output current	1.2 A
Terminal type	Screw
Mounting	DIN rail
Width x height x depth	22.5 mm x 90 mm x 90 mm

Rated output and power class are manufacturer values. Review temperature/mounting derating and startup load separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Prepare separate totals for 12 V running and startup currents.

Does the 15 W class imply exactly 1.25 A at 12 V?

Use the official 1.2 A rated output rather than deriving a new rating from the product power class.

REQUEST A QUOTATION

Request G01512 pricing with the auxiliary-circuit current list.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.