

## ReeR / SAFEREDY SFRD4 751 X

Endüstriyel emniyet bileşeni

Üretici ürün kodu: 1070024

Seri: SAFEREDY



ReeR SAFEREDY SFRD4 751 X (1070024), endüstriyel emniyet bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 750; Resolution (mm): 14.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Emniyet seviyesi                         | Type 4 - PL e                                     |
| Protected height (mm)                    | 750                                               |
| Resolution (mm)                          | 14                                                |
| Kontrol edilen yükseklik (mm)            | 747                                               |
| Azami aralık (m)                         | 8                                                 |
| Restart                                  | Built-in - User seçilebilir automatic or manual   |
| Çalışma sistemi                          | Verici / alıcı                                    |
| Emniyet seviyesi (SIL / PL)              | Type 4 - SIL 3 - Max SIL 3 - SL 2 - PL e - Cat. 4 |
| Çalışma sıcaklığı (°C)                   | - 30 ... 55                                       |
| Response time (ms)                       | See technical manual                              |
| Işın sayısı                              | 75                                                |
| Max. length of the connection cables (m) | 100                                               |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

## ReeR / SAFEReady SFRD4 751 X

Safety automation component

**Part/model code: 1070024**

Series: SAFEReady



ReeR SAFEReady SFRD4 751 X (1070024): safety automation component. Safety level: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 750; Resolution (mm): 14.

### TECHNICAL HIGHLIGHTS

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Safety level</b>                             | Type 4 - PL e                                     |
| <b>Protected height (mm)</b>                    | 750                                               |
| <b>Resolution (mm)</b>                          | 14                                                |
| <b>Controlled height (mm)</b>                   | 747                                               |
| <b>Max. range (m)</b>                           | 8                                                 |
| <b>Restart</b>                                  | Built-in - User selectable automatic or manual    |
| <b>Functioning system</b>                       | Emitter / Receiver                                |
| <b>Safety level (SIL / PL)</b>                  | Type 4 - SIL 3 - Max SIL 3 - SL 2 - PL e - Cat. 4 |
| <b>Operating temperature (°C)</b>               | - 30 ... 55                                       |
| <b>Response time (ms)</b>                       | See technical manual                              |
| <b>Number of beams</b>                          | 75                                                |
| <b>Max. length of the connection cables (m)</b> | 100                                               |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.