

ReeR / SAFEREDY SFRD4 1204 X

Endüstriyel emniyet bileşeni

Üretici ürün kodu: 1070207

Seri: SAFEREDY



ReeR SAFEREDY SFRD4 1204 X (1070207), endüstriyel emniyet bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 1210; Resolution (mm): 40.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emniyet seviyesi	Type 4 - PL e
Protected height (mm)	1210
Resolution (mm)	40
Kontrol edilen yükseklik (mm)	1200
Azami aralık (m)	18
Restart	Built-in - User seçilebilir automatic or manual
Çalışma sistemi	Verici / alıcı
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	Type 4 - SIL 3 - Max SIL 3 - SL 2 - PL e - Cat. 4
Çalışma sıcaklığı (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	See technical manual
Işın sayısı	48
Max. length of the connection cables (m)	100

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / SAFEReady SFRD4 1204 X

Safety automation component

Part/model code: 1070207

Series: SAFEReady



ReeR SAFEReady SFRD4 1204 X (1070207): safety automation component. Safety level: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 1210; Resolution (mm): 40.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Safety level	Type 4 - PL e
Protected height (mm)	1210
Resolution (mm)	40
Controlled height (mm)	1200
Max. range (m)	18
Restart	Built-in - User selectable automatic or manual
Functioning system	Emitter / Receiver
Safety level (SIL / PL)	Type 4 - SIL 3 - Max SIL 3 - SL 2 - PL e - Cat. 4
Operating temperature (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	See technical manual
Number of beams	48
Max. length of the connection cables (m)	100

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.