

ReeR / R-SAFE RFID PLUS C M U P

Endüstriyel emniyet bileşeni

Üretici ürün kodu: 1294134

Seri: R-SAFE



ReeR R-SAFE RFID PLUS C M U P (1294134), endüstriyel emniyet bileşeni. Bağlantı tipi: Pigtail; Emniyet seviyesi: PL e; Emniyet girişleri: 2 digital inputs.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı tipi	Pigtail
Emniyet seviyesi	PL e
Emniyet girişleri	2 digital inputs
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Çalışma sıcaklığı (°C)	- 25 ... 70
Response time (ms)	55
Sensör tipi	RFID switches
Emniyet çıkış tipi	2 OSSD (300 mA at 24 VDC) with protection against short circuit
PFHD (IEC 61508)	2,18E-09
Materials suitable for food applications	Evet
24 VDC'de asgari anahtarlama akımı (mA)	300
Emniyet çıkışları	2 OSSD pairs (300 mA)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / R-SAFE RFID PLUS C M U P

Safety automation component

Part/model code: 1294134

Series: R-SAFE



ReeR R-SAFE RFID PLUS C M U P (1294134): safety automation component. Connection type: Pigtail; Safety level: PL e; Safety inputs: 2 digital inputs.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Connection type	Pigtail
Safety level	PL e
Safety inputs	2 digital inputs
Safety level (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Operating temperature (°C)	- 25 ... 70
Response time (ms)	55
Sensor type	RFID switches
Safety output type	2 OSSD (300 mA at 24 VDC) with protection against short circuit
PFHD (IEC 61508)	2,18E-09
Materials suitable for food applications	Yes
Min. switching current at 24 VDC (mA)	300
Safety outputs	2 OSSD pairs (300 mA)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.