ReeR / EOS4 153 XT

Emniyet ışık perdesi bileşeni

Üretici ürün kodu: 1310816

Seri: EOS4



ReeR EOS4 153 XT (1310816), emniyet ışık perdesi bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 160; Resolution (mm): 30.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emniyet seviyesi	Type 4 - PL e
Protected height (mm)	160
Resolution (mm)	30
Kontrol edilen yükseklik (mm)	150
Azami aralık (m)	12
Restart	Built-in - User seçilebilir automatic or manual
Çalışma sistemi	Verici / alıcı
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	Type 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Çalışma sıcaklığı (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	4
Işın sayısı	8
Max. length of the connection cables (m)	100

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / EOS4 153 XT

Safety light curtain component

Part/model code: 1310816

Series: EOS4



ReeR EOS4 153 XT (1310816): safety light curtain component. Safety level: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 160; Resolution (mm): 30.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Safety level	Type 4 - PL e
Protected height (mm)	160
Resolution (mm)	30
Controlled height (mm)	150
Max. range (m)	12
Restart	Built-in - User selectable automatic or manual
Functioning system	Emitter / Receiver
Safety level (SIL / PL)	Type 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Operating temperature (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	4
Number of beams	8
Max. length of the connection cables (m)	100

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.