

ReeR / EOS2 753 XM

Emniyet ışık perdesi bileşeni

Üretici ürün kodu: 1320224

Seri: EOS2



ReeR EOS2 753 XM (1320224), emniyet ışık perdesi bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 2 - PL c; Protected height (mm): 760; Resolution (mm): 30.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emniyet seviyesi	Type 2 - PL c
Protected height (mm)	760
Resolution (mm)	30
Kontrol edilen yükseklik (mm)	750
Azami aralık (m)	12
Restart	Built-in - User seçilebilir automatic or manual
Çalışma sistemi	Verici / alıcı
Master Slave Models	Evet
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	Type 2 - SIL 1 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2
Çalışma sıcaklığı (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	See technical manual
Işın sayısı	38

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / EOS2 753 XM

Safety light curtain component

Part/model code: 1320224

Series: EOS2



ReeR EOS2 753 XM (1320224): safety light curtain component. Safety level: Type 2 - PL c; Protected height (mm): 760; Resolution (mm): 30.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Safety level	Type 2 - PL c
Protected height (mm)	760
Resolution (mm)	30
Controlled height (mm)	750
Max. range (m)	12
Restart	Built-in - User selectable automatic or manual
Functioning system	Emitter / Receiver
Master Slave Models	Yes
Safety level (SIL / PL)	Type 2 - SIL 1 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2
Operating temperature (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	See technical manual
Number of beams	38

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.