

ReeR / EOS2 1804 A

Emniyet ışık perdesi bileşeni

Üretici ürün kodu: 1320371

Seri: EOS2



ReeR EOS2 1804 A (1320371), emniyet ışık perdesi bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 2 - PL c; Protected height (mm): 1810; Resolution (mm): 40.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emniyet seviyesi	Type 2 - PL c
Protected height (mm)	1810
Resolution (mm)	40
Kontrol edilen yükseklik (mm)	1800
Azami aralık (m)	12
Restart	Otomatik
Çalışma sistemi	Verici / alıcı
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	Type 2 - SIL 1 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2
Çalışma sıcaklığı (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	16
Işın sayısı	61
Max. length of the connection cables (m)	100 (50 between Master ve Slave)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / EOS2 1804 A

Safety light curtain component

Part/model code: 1320371

Series: EOS2



ReeR EOS2 1804 A (1320371): safety light curtain component. Safety level: Type 2 - PL c; Protected height (mm): 1810; Resolution (mm): 40.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Safety level	Type 2 - PL c
Protected height (mm)	1810
Resolution (mm)	40
Controlled height (mm)	1800
Max. range (m)	12
Restart	Automatic
Functioning system	Emitter / Receiver
Safety level (SIL / PL)	Type 2 - SIL 1 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2
Operating temperature (°C)	- 30 ... 55
Response time (ms)	16
Number of beams	61
Max. length of the connection cables (m)	100 (50 between Master and Slave)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.