

ReeR / AD SRE4

Endüstriyel emniyet bileşeni

Üretici ürün kodu: 1330913

Seri: AD



ReeR AD SRE4 (1330913), endüstriyel emniyet bileşeni. Emniyet seviyesi: PL e; Emniyet seviyesi (SIL / PL): PL e - Cat. 4; Çalışma sıcaklığı (°C): - 25 ... 55.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emniyet seviyesi	PL e
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	PL e - Cat. 4
Çalışma sıcaklığı (°C)	- 25 ... 55
Response time (ms)	≤ 50
Sinyalizasyon	LEDs indication for status ve diagnostic: power supply, channel 1 ve channel 2
Bağlantılar	Terminal blocks
MTTFD (ISO 13849), yıl	71
Bağlanabilir emniyet cihazları	Emergency stop buttons ve safety switches
Start/Restart	Automatic/Manual
24 VDC'de asgari anahtarlama akımı (mA)	6
Emniyet rölesi çıkışları	3 Normalde açık (NO) + 1 Normalde kapalı (NC) (5A at 250 VAC)
Besleme (VDC)	24 ± 20%

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / AD SRE4

Safety automation component

Part/model code: 1330913

Series: AD



ReeR AD SRE4 (1330913): safety automation component. Safety level: PL e; Safety level (SIL / PL): PL e - Cat. 4; Operating temperature (°C): - 25 ... 55.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Safety level	PL e
Safety level (SIL / PL)	PL e - Cat. 4
Operating temperature (°C)	- 25 ... 55
Response time (ms)	≤ 50
Signalling	LEDs indication for status and diagnostic: power supply, channel 1 and channel 2
Connections	Terminal blocks
MTTFD (ISO13849) years	71
Safety devices to be connected	Emergency stop buttons and safety switches
Start/Restart	Automatic/Manual
Min. switching current at 24 VDC (mA)	6
Safety relay outputs	3 NO + 1 NC (5A at 250 VAC)
Power supply (VDC)	24 ± 20%

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.