


ReeR / VISION V 755 L

Emniyet ışık perdesi bileşeni

Üretici ürün kodu: 1340404

Seri: VISION



ReeR VISION V 755 L (1340404), emniyet ışık perdesi bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 2 - PL c; Protected height (mm): 760; Resolution (mm): 50.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emniyet seviyesi	Type 2 - PL c
Protected height (mm)	760
Resolution (mm)	50
Azami aralık (m)	6
Restart	Otomatik
Çalışma sistemi	Verici / alıcı
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	Type 2 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2
Çalışma sıcaklığı (°C)	0 ... 55
Response time (ms)	7,5
Işın sayısı	20
Max. length of the connection cables (m)	100
Sinyalizasyon	LEDs for light curtain's status ve diagnostics

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / VISION V 755 L

Safety light curtain component

Part/model code: 1340404

Series: VISION



ReeR VISION V 755 L (1340404): safety light curtain component. Safety level: Type 2 - PL c; Protected height (mm): 760; Resolution (mm): 50.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Safety level	Type 2 - PL c
Protected height (mm)	760
Resolution (mm)	50
Max. range (m)	6
Restart	Automatic
Functioning system	Emitter / Receiver
Safety level (SIL / PL)	Type 2 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2
Operating temperature (°C)	0 ... 55
Response time (ms)	7,5
Number of beams	20
Max. length of the connection cables (m)	100
Signalling	LEDs for light curtain's status and diagnostics

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.