

## ReeR / JANUS MI 1209

Emniyet ışık perdesi bileşeni

Üretici ürün kodu: 1360547

Seri: JANUS



ReeR JANUS MI 1209 (1360547), emniyet ışık perdesi bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 1210; Resolution (mm): 90.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emniyet seviyesi                         | Type 4 - PL e                                   |
| Protected height (mm)                    | 1210                                            |
| Resolution (mm)                          | 90                                              |
| Azami aralık (m)                         | 16                                              |
| Restart                                  | Built-in - User seçilebilir automatic or manual |
| Çalışma sistemi                          | Verici / alıcı                                  |
| Emniyet seviyesi (SIL / PL)              | Type 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4        |
| Çalışma sıcaklığı (°C)                   | 0 ... 55                                        |
| Response time (ms)                       | 12                                              |
| Işın sayısı                              | 17                                              |
| Max. length of the connection cables (m) | 100                                             |
| Muting Function                          | Integrated                                      |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / JANUS MI 1209

Safety light curtain component

Part/model code: 1360547

Series: JANUS



ReeR JANUS MI 1209 (1360547): safety light curtain component. Safety level: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 1210; Resolution (mm): 90.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Safety level                             | Type 4 - PL e                                  |
| Protected height (mm)                    | 1210                                           |
| Resolution (mm)                          | 90                                             |
| Max. range (m)                           | 16                                             |
| Restart                                  | Built-in - User selectable automatic or manual |
| Functioning system                       | Emitter / Receiver                             |
| Safety level (SIL / PL)                  | Type 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4       |
| Operating temperature (°C)               | 0 ... 55                                       |
| Response time (ms)                       | 12                                             |
| Number of beams                          | 17                                             |
| Max. length of the connection cables (m) | 100                                            |
| Muting Function                          | Integrated                                     |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.