


ReeR / JANUS J 2B TRXL

Emniyet ışık perdesi bileşeni

Üretici ürün kodu: 1360651

Seri: JANUS



ReeR JANUS J 2B TRXL (1360651), emniyet ışık perdesi bileşeni. Emniyet seviyesi: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 510; Resolution (mm): Multi-beams.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emniyet seviyesi	Type 4 - PL e
Protected height (mm)	510
Resolution (mm)	Multi-beams
Azami aralık (m)	6
Restart	Built-in - User seçilebilir automatic or manual
Çalışma sistemi	TRX (Transceiver)
Emniyet seviyesi (SIL / PL)	Type 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Çalışma sıcaklığı (°C)	0 ... 55
Response time (ms)	10
Işın sayısı	2
Max. length of the connection cables (m)	100
Sinyalizasyon	7 segment display ve LEDs for light curtain's status ve diagnostics


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

ReeR / JANUS J 2B TRXL

Safety light curtain component

Part/model code: 1360651

Series: JANUS



ReeR JANUS J 2B TRXL (1360651): safety light curtain component. Safety level: Type 4 - PL e; Protected height (mm): 510; Resolution (mm): Multi-beams.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Safety level	Type 4 - PL e
Protected height (mm)	510
Resolution (mm)	Multi-beams
Max. range (m)	6
Restart	Built-in - User selectable automatic or manual
Functioning system	TRX (Transceiver)
Safety level (SIL / PL)	Type 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Operating temperature (°C)	0 ... 55
Response time (ms)	10
Number of beams	2
Max. length of the connection cables (m)	100
Signalling	7 segment display and LEDs for light curtain's status and diagnostics

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.