

SICK / WLG4SC-3P2232A91

Fotoelektrik sensör

Sipariş kodu: 1067766

Üretici: SICK AG



SICK WLG4SC-3P2232A91 (1067766), fotoelektrik sensör. Azami algılama aralığı: 0 m ... 5 m 1); Koruma derecesi: IP67 IP66.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Azami algılama aralığı	0 m ... 5 m 1)
Çalışma prensibi	Reflektörlü fotoelektrik sensör
Besleme gerilimi UB	10 V DC ... 30 V DC 1)
Bağlantı	Erkek konnektör M8, 4-pin
Anahtarlama frekansı	1,000 Hz
Tepki süresi	SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1) SIO Logic: 550 µs ... 650 µs 2) IOL: --- 3)
IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
Boyutlar (G x Y x D)	12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm
Koruma derecesi	IP67 IP66
Ortam çalışma sıcaklığı	-40 °C ... +60 °C

Numaralı dipnotlar ve çalışma koşulları bağlantısı verilen resmî SICK teknik föyünde açıklanır. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Bu Automation özeti, üretici tarafından yayımlanmış bir teknik föy değildir.

SICK / WLG4SC-3P2232A91

Photoelectric sensors

Part number: 1067766

Manufacturer: SICK AG



SICK WLG4SC-3P2232A91 (1067766): photoelectric sensors. Sensing range max.: 0 m ... 5 m 1); Enclosure rating: IP67 IP66.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Sensing range max.	0 m ... 5 m 1)
Functional principle	Photoelectric retro-reflective sensor
Supply voltage U B	10 V DC ... 30 V DC 1)
Connection	Male connector M8, 4-pin
Switching frequency	1,000 Hz
Response time	SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1) SIO Logic: 550 µs ... 650 µs 2) IOL: --- 3)
IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
Dimensions (W x H x D)	12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm
Enclosure rating	IP67 IP66
Ambient operating temperature	-40 °C ... +60 °C

Numbered footnotes and operating conditions refer to the linked official SICK data sheet. The manufacturer illustration may differ from the delivered version. This Automation summary is not a manufacturer-issued data sheet.