

SICK / IQ08-02BPOKW4SS08

Endüktif yaklaşım sensörü

Sipariş kodu: 1076878

Üretici: SICK AG | Seri: IQY



SICK IQ08-02BPOKW4SS08 (1076878), endüktif yaklaşım sensörü. Algılama mesafesi Sn: 2 mm; Anahtarlama çıkışı: PNP; Çıkış fonksiyonu: Normalde kapalı (NC).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Algılama mesafesi Sn	2 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde kapalı (NC)
Bağlantı tipi	Kablo, 3-wire, 4 m
Besleme gerilimi	10 V DC ... 30 V DC
Boyutlar (G x Y x D)	8 mm x 40 mm x 8 mm
Koruma derecesi	IP67 1) IP68
Ortam çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +75 °C
Gövde malzemesi	Plastik, VISTAL®
Gövde	Dikdörtgen
Güvenli algılama mesafesi Sa	1.62 mm
Montaj tipi	Gömülebilir
Anahtarlama frekansı	2,000 Hz

Seçili teknik değerlerdir; numaralı işaretler bağlantısı verilen orijinal üretici föyündeki dipnotlara gönderme yapar. Görsel ilgili modelin üretici belgesinden alınmıştır ve teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Bu Automation özeti üretici belgesi değildir.

SICK / IQ08-02BPOKW4SS08

Inductive proximity sensors

Part number: 1076878

Manufacturer: SICK AG | Series: IQY



SICK IQ08-02BPOKW4SS08 (1076878): inductive proximity sensors. Sensing range S n: 2 mm; Switching output: PNP; Output function: NC.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Sensing range S n	2 mm
Switching output	PNP
Output function	NC
Connection type	Cable, 3-wire, 4 m
Supply voltage	10 V DC ... 30 V DC
Dimensions (W x H x D)	8 mm x 40 mm x 8 mm
Enclosure rating	IP67 1) IP68
Ambient operating temperature	-25 °C ... +75 °C
Housing material	Plastic, VISTAL®
Housing	Rectangular
Safe sensing range S a	1.62 mm
Installation type	Flush
Switching frequency	2,000 Hz

Selected technical values; numbered marks refer to the linked original manufacturer data sheet. The product illustration is taken from the exact-model manufacturer document and may differ from the delivered variant. This Automation summary is not a manufacturer-issued data sheet.