

SICK / IME30-22BPSZW2SS42

Endüktif yaklaşım sensörü

Sipariş kodu: 1108099

Üretici: SICK AG | Seri: IME



SICK IME30-22BPSZW2SS42 (1108099), endüktif yaklaşım sensörü. Algılama mesafesi Sn: 22 mm; Anahtarlama çıkışı: PNP; Çıkış fonksiyonu: Normalde açık (NO).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Algılama mesafesi Sn	22 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık (NO)
Bağlantı tipi	Kablo, 3-telli, 2 m
Besleme gerilimi	10 V DC ... 30 V DC
Koruma derecesi	IP67 1)
Ortam çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +75 °C
Gövde malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Gövde	Metrik
Vida dişi	M30 x 1.5
Çap	Ø 30 mm
Güvenli algılama mesafesi Sa	17.8 mm
Montaj tipi	Quasi-flush

Seçili teknik değerlerdir; numaralı işaretler bağlantısı verilen orijinal üretici föyündeki dipnotlara gönderme yapar. Görsel ilgili modelin üretici belgesinden alınmıştır ve teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Bu Automation özeti üretici belgesi değildir.

SICK / IME30-22BPSZW2SS42

Inductive proximity sensors

Part number: 1108099

Manufacturer: SICK AG | Series: IME



SICK IME30-22BPSZW2SS42 (1108099): inductive proximity sensors. Sensing range S n: 22 mm; Switching output: PNP; Output function: NO.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Sensing range S n	22 mm
Switching output	PNP
Output function	NO
Connection type	Cable, 3-wire, 2 m
Supply voltage	10 V DC ... 30 V DC
Enclosure rating	IP67 1)
Ambient operating temperature	-25 °C ... +75 °C
Housing material	Brass, nickel-plated
Housing	Metric
Thread size	M30 x 1.5
Diameter	Ø 30 mm
Safe sensing range S a	17.8 mm
Installation type	Quasi-flush

Selected technical values; numbered marks refer to the linked original manufacturer data sheet. The product illustration is taken from the exact-model manufacturer document and may differ from the delivered variant. This Automation summary is not a manufacturer-issued data sheet.