

SICK / IQ80-50BPP-KC0

Endüktif yaklaşım sensörü

Sipariş kodu: 6026473

Üretici: SICK AG | Seri: IQL



SICK IQ80-50BPP-KC0 (6026473), endüktif yaklaşım sensörü. Algılama mesafesi Sn: 50 mm; Anahtarlama çıkışı: PNP; Çıkış fonksiyonu: Tamamlayıcı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Algılama mesafesi Sn	50 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Tamamlayıcı
Bağlantı tipi	Erkek konnektör M12, 4-pin
Besleme gerilimi	10 V DC ... 36 V DC
Boyutlar (G x Y x D)	80 mm x 92 mm x 40 mm
Koruma derecesi	IP67 1)
Ortam çalışma sıcaklığı	-25 °C ... +70 °C
Gövde malzemesi	Çinko baskınlı döküm, GD Zn
Gövde	Dikdörtgen
Güvenli algılama mesafesi Sa	40.5 mm
Montaj tipi	Gömülebilir Gömülemez Overflush
Anahtarlama frekansı	70 Hz

Seçili teknik değerlerdir; numaralı işaretler bağlantısı verilen orijinal üretici föyündeki dipnotlara gönderme yapar. Görsel ilgili modelin üretici belgesinden alınmıştır ve teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Bu Automation özeti üretici belgesi değildir.

SICK / IQ80-50BPP-KC0

Inductive proximity sensors

Part number: 6026473

Manufacturer: SICK AG | Series: IQL



SICK IQ80-50BPP-KC0 (6026473): inductive proximity sensors. Sensing range S n: 50 mm; Switching output: PNP; Output function: Complementary.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Sensing range S n	50 mm
Switching output	PNP
Output function	Complementary
Connection type	Male connector M12, 4-pin
Supply voltage	10 V DC ... 36 V DC
Dimensions (W x H x D)	80 mm x 92 mm x 40 mm
Enclosure rating	IP67 1)
Ambient operating temperature	-25 °C ... +70 °C
Housing material	Zinc diecast, GD Zn
Housing	Rectangular
Safe sensing range S a	40.5 mm
Installation type	Flush Non-flush Overflush
Switching frequency	70 Hz

Selected technical values; numbered marks refer to the linked original manufacturer data sheet. The product illustration is taken from the exact-model manufacturer document and may differ from the delivered variant. This Automation summary is not a manufacturer-issued data sheet.