

Tele Radio · Panther

PN-R23-04

Kablosuz Kumanda Alıcısı

PN-R23-04, 15 fonksiyon rölesi ve 24 pin Harting bağlantısıyla daha fazla komutu konnektörlü bir düzende toplar. Panther ailesindeki bu alıcıda iki stop rölesi ayrı listelenir. Makineye geçiş planı, çıkışların görevi ve fiş üzerindeki pin dağılımıyla birlikte hazırlanmalıdır.



Üreticinin PN-R23-04 kaydına bağlı temsili ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	2,4 GHz
Besleme seçenekleri	12 V AC; 24 V AC; 48 V AC; 115 V AC; 12-24 V DC; 230 V AC
Fonksiyon rölesi	15
Stop rölesi	2
Bağlantı	Harting 24 pin
Koruma sınıfı	IP66
Ölçüler (G x Y x D)	209 x 147 x 71 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

15 çıkış için kablo demeti ve konnektör kapasitesini uygulama şeması üzerinden kontrol edin.

PN-R23-03 ile aynı kablo girişini kullanır mı?

Hayır. PN-R23-04 Harting bağlantılı, PN-R23-03 ise rakorlu seçenek olarak listelenir.

TEKLİF TALEBİ

PN-R23-04 teklifine pin dağılımını ekleyin; çıkış sayısı ve bağlantı kapsamını birlikte değerlendirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · Panther

PN-R23-04

Wireless Control Receiver

PN-R23-04 groups fifteen function relays behind a 24-pin Harting connection. Two stop relays are listed separately on this Panther receiver. Planning its installation requires an output schedule that agrees with both the cable harness and connector pinout.



Manufacturer image assigned to PN-R23-04; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	2.4 GHz
Listed supply options	12 V AC; 24 V AC; 48 V AC; 115 V AC; 12-24 V DC; 230 V AC
Function relays	15
Stop relays	2
Connection	Harting 24 pin
Protection rating	IP66
Dimensions (W x H x D)	209 x 147 x 71 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Review the fifteen-output harness and connector arrangement against the application schematic.

Does it use the same cable entry as PN-R23-03?

No. PN-R23-04 is listed with Harting connection, while PN-R23-03 uses a cable gland.

REQUEST A QUOTATION

Include the pinout in your PN-R23-04 request so output and connection scope can be priced together.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.