Tele Radio · Panther

PN-R8-3

Kablosuz Kumanda Alıcısı

PN-R8-3, dokuz röleli Panther alıcı seçeneğidir. IP66 gövdesi ve üreticinin listelediği besleme alternatifleri, hem pano koşullarının hem elektriksel eşleşmenin incelenmesini gerektirir. Dokuz fonksiyonun yeterli olduğu sistemlerde daha fazla çıkış gereksinimi oluşturmadan komut planı kurulabilir.



Üreticinin PN-R8-3 kaydına bağlı temsilî ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	2,4 GHz
Besleme seçenekleri	230 V AC; 12-24 V AC/DC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Fonksiyon rölesi	9
Koruma sınıfı	IP66
Duplex iletişim	Hayır
Ağırlık	800 g
Ölçüler (G x Y x D)	176 x 126 x 75 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Hareket ve yardımcı komutların toplamını dokuz çıkış sınırıyla karşılaştırın.

PN-R8-7 ile yalnız röle sayısı mı farklıdır?

Röle adedi belirgin bir farktır; gerçek değişim için besleme, bağlantı ve programlama da karşılaştırılır.

TEKLİF TALEBİ

Pano beslemesini ve dokuz fonksiyonun görevlerini ileterek PN-R8-3 fiyatı isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · Panther

PN-R8-3

Wireless Control Receiver

PN-R8-3 provides nine relay functions in the Panther range. Its IP66 housing and listed supply alternatives call for both environmental and electrical checks. Where nine functions cover the command plan, the model offers a defined basis for receiver selection.



Manufacturer image assigned to PN-R8-3; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	2.4 GHz
Listed supply options	230 V AC; 12-24 V AC/DC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Function relays	9
Protection rating	IP66
Duplex communication	No
Weight	800 g
Dimensions (W x H x D)	176 x 126 x 75 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Count motion and auxiliary commands against the nine available relay functions.

Is relay count the only difference from PN-R8-7?

It is a visible distinction, but substitution also requires supply, connection and configuration comparisons.

REQUEST A QUOTATION

Request PN-R8-3 pricing with the panel supply and the duties of all nine functions.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.