Tele Radio · Panther

PN-R8-7

Kablosuz Kumanda Alıcısı

PN-R8-7, 19 röle fonksiyonuyla çok sayıda komutun tek Panther alıcıda toplanmasını sağlar. Farklı besleme seçenekleri listelendiği için sipariş öncesi gerçek besleme düzeni özellikle önemlidir. Çıkış sayısı yüksek projelerde kablo planı ve fonksiyon ayrımı birlikte ele alınmalıdır.



Üreticinin PN-R8-7 kaydına bağlı temsilî ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	2,4 GHz
Besleme seçenekleri	230 V AC; 12-24 V AC/DC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Fonksiyon rölesi	19
Koruma sınıfı	IP66
Duplex iletişim	Hayır
Ağırlık	800 g
Ölçüler (G x Y x D)	176 x 126 x 75 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

19 röle için bir görev matrisi hazırlayın; besleme varyantını etiket ve teklif üzerinden doğrulayın.

Listelenen beslemeler aynı klemense uygulanabilir mi?

Besleme seçenekleri koşulsuz ortak giriş anlamına gelmez. Doğru bağlantı yalnız ilgili modelin şemasıyla belirlenir.

TEKLİF TALEBİ

PN-R8-7 teklifine esas olacak röle matrisini ve pano gerilimini gönderin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · Panther

PN-R8-7

Wireless Control Receiver

Nineteen relay functions make PN-R8-7 a candidate for a command-rich Panther installation. Several supply options are listed, so the actual supply arrangement matters when ordering. A clear output schedule helps separate machine motions from auxiliary functions.



Manufacturer image assigned to PN-R8-7; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	2.4 GHz
Listed supply options	230 V AC; 12-24 V AC/DC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Function relays	19
Protection rating	IP66
Duplex communication	No
Weight	800 g
Dimensions (W x H x D)	176 x 126 x 75 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Prepare a nineteen-relay matrix and verify the supply option against the label and quotation.

Can all listed supply voltages use the same terminal?

Listed options do not imply a universal terminal. The applicable model wiring diagram determines the connection.

REQUEST A QUOTATION

Send the panel voltage and relay matrix to define the PN-R8-7 order.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.