Tele Radio · Panther

PN-T29-12

El Kumandası

PN-T29-12, 12 çift kademeli buton isteyen Panther sistemlerinde şarj edilebilir ve değiştirilebilir lityum iyon bataryayla değerlendirilir. 2,4 GHz simplex haberleşme ve IP65 gövde, ürünün temel seçim verileridir. Üreticinin çalışma süresi bilgisi batarya ve ayarlara bağlı koşullu bir değerdir.



Üreticinin PN-T29-12 kaydına bağlı temsilî ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	2,4 GHz
Buton düzeni	12 x 2 kademeli
Koruma sınıfı	IP65
Batarya düzeni	Şarj edilebilir & değiştirilebilir
Duplex iletişim	Hayır
Batarya tipi	Lithium-ion
Ölçüler (G x Y x D)	210 x 76 x 37 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

İki kademeli 12 komutun eşlemesini ve D4-02 batarya/şarj düzenini doğrulayın.

Yaklaşık 150 saat her kullanımda sağlanır mı?

Üretici bu değeri D4-02 batarya ve ayarlara bağlı olarak verir; kesin çalışma süresi garantisi değildir.

TEKLİF TALEBİ

PN-T29-12 için kumanda görevlerini ve yedek batarya ihtiyacını ileterek teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · Panther

PN-T29-12

Handheld Transmitter

PN-T29-12 combines twelve two-step buttons with a rechargeable, replaceable lithium-ion battery for Panther systems. Its core selection data include 2.4 GHz simplex communication and an IP65 enclosure. The manufacturer's operating-time figure is conditional on the battery and settings.



Manufacturer image assigned to PN-T29-12; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	2.4 GHz
Button arrangement	12 x 2-step
Protection rating	IP65
Battery arrangement	Rechargeable / replaceable
Duplex communication	No
Battery type	Lithium-ion
Dimensions (W x H x D)	210 x 76 x 37 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Verify all twelve two-stage assignments and the D4-02 battery and charging arrangement.

Is approximately 150 hours assured in every application?

The manufacturer relates that figure to the D4-02 battery and settings; it is not a guaranteed runtime.

REQUEST A QUOTATION

Send the command duties and spare-battery needs for a PN-T29-12 quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.