Tele Radio · TEQ

R20-RS01

Kablosuz Kumanda Alıcısı

R20-RS01, 26 dijital I/O alanı ve CANopen, J1939, Modbus/RTU arayüzlerinin listelendiği TEQ alıcı seçeneğidir. 12-24 V DC besleme ile 2,4 GHz radyo bağlantısını birleştirir. Giriş ve çıkışların nasıl dağıtılacağı, uygulama konfigürasyonunun temel parçasıdır.



Üreticinin R20-RS01 kaydına bağlı temsilî ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	2,4 GHz
Besleme seçenekleri	12-24 V DC
Stop rölesi	2
Veri yolu	CANopen; J1939; Modbus/RTU
Koruma sınıfı	IP66
Duplex iletişim	Evet
Ölçüler (G x Y x D)	209 x 147 x 71 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

26 I/O bilgisini sabit giriş/çıkış bölünmesi gibi yorumlamadan gerekli sinyal listesini hazırlayın.

26 I/O, 26 adet röle çıkışı mı demektir?

Hayır. Üretici dijital I/O ifadesi kullanır; röle sayısı veya sabit giriş/çıkış dağılımı bundan çıkarılmaz.

TEKLİF TALEBİ

R20-RS01 için I/O listenizi ve kullanılacak protokolü iletin; uygun konfigürasyonu fiyatlandıralım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · TEQ

R20-RS01

Wireless Control Receiver

R20-RS01 is a TEQ receiver listing twenty-six digital I/O and CANopen, J1939 and Modbus/RTU interfaces. It combines a 12-24 V DC supply with 2.4 GHz radio communication. The allocation of inputs and outputs is central to the application configuration.



Manufacturer image assigned to R20-RS01; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	2.4 GHz
Listed supply options	12-24 V DC
Stop relays	2
Bus interface	CANopen; J1939; Modbus/RTU
Protection rating	IP66
Duplex communication	Yes
Dimensions (W x H x D)	209 x 147 x 71 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Prepare a signal list without treating twenty-six I/O as a fixed input/output split.

Does twenty-six I/O mean twenty-six relay outputs?

No. The manufacturer states digital I/O; relay count or a fixed input/output split cannot be inferred.

REQUEST A QUOTATION

Send the I/O schedule and intended protocol for an appropriately configured R20-RS01 offer.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.