Tele Radio · Tiger G2

TG-R4-1

Kablosuz Kumanda Alıcısı

TG-R4-1, yedi fonksiyon rölesi ve iki stop rölesiyle 433 MHz Tiger G2 kontrol düzenine yöneliktir. IP66 gövde içerisinde normal komutlar ile stop devresi ayrı planlanır. Üreticinin çoklu besleme listesi, seçili bağlantı sürümünün teyidini gerektirir.



Üreticinin TG-R4-1 kaydına bağlı temsilî ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	433 MHz
Besleme seçenekleri	230 V AC; 12-24 V DC; 12 V AC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Fonksiyon rölesi	7
Stop rölesi	2
Koruma sınıfı	IP66
Duplex iletişim	Evet
Ölçüler (G x Y x D)	176 x 160 x 75 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Yedi röle görevi, besleme seçeneği ve eşleşen vericiyi tek sistem olarak belirleyin.

Besleme listesi kesintisiz geniş bir aralık mıdır?

Ayrı seçenekler böyle yorumlanamaz; uygun gerilim ve terminal üretici şemasına göre seçilir.

TEKLİF TALEBİ

TG-R4-1 için pano gerilimi ve yedi fonksiyonunuzu paylaşarak teklif isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · Tiger G2

TG-R4-1

Wireless Control Receiver

TG-R4-1 serves 433 MHz Tiger G2 control with seven function relays and two stop relays. Ordinary commands and the stop circuit require separate planning inside its IP66 enclosure. The list of supply options calls for verification of the chosen connection version.



Manufacturer image assigned to TG-R4-1; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	433 MHz
Listed supply options	230 V AC; 12-24 V DC; 12 V AC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Function relays	7
Stop relays	2
Protection rating	IP66
Duplex communication	Yes
Dimensions (W x H x D)	176 x 160 x 75 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Define seven relay duties, the supply option and paired transmitter as one system.

Is the supply list one continuous universal range?

Separate options cannot be interpreted that way; use the manufacturer's diagram to select voltage and terminals.

REQUEST A QUOTATION

Request TG-R4-1 pricing with the panel voltage and seven required functions.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.