

Tele Radio · Tiger G2

TG-R4-41

Kablosuz Kumanda Alıcısı

TG-R4-41, J1939 arayüzüyle yedi fonksiyon rölesini 433 MHz Tiger G2 alıcıda birleştirir. Mobil makine kontrolünde veri yolu gereksinimi bulunan projelerde, protokol eşleşmesi röle adedinin önüne geçebilir. IP66 koruma ve seçili besleme sürümü montaj planıyla birlikte değerlendirilir.



Üreticinin TG-R4-41 kaydına bağlı temsili ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	433 MHz
Besleme seçenekleri	230 V AC; 12-24 V DC; 12 V AC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Fonksiyon rölesi	7
Veri yolu	J1939
Koruma sınıfı	IP66
Duplex iletişim	Evet
Ölçüler (G x Y x D)	176 x 126 x 52 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Makine kontrolörünün J1939 mesaj gereksinimini ve yedi rölenin görevlerini belirleyin.

CANopen alıcıyla aynı CAN kablosunu kullanması yeterli mi?

Fiziksel ağ benzerliği protokol eşleşmesi değildir; J1939 uygulama gereksinimi ayrıca doğrulanır.

TEKLİF TALEBİ

TG-R4-41 için J1939 proje bilgisini iletin; arayüz kapsamını doğrulayarak teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · Tiger G2

TG-R4-41

Wireless Control Receiver

TG-R4-41 combines J1939 with seven function relays in a 433 MHz Tiger G2 receiver. In mobile-machine projects, protocol matching may be more decisive than relay count. Assess its IP66 enclosure and selected supply version together with the mounting plan.



Manufacturer image assigned to TG-R4-41; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	433 MHz
Listed supply options	230 V AC; 12-24 V DC; 12 V AC; 48 V AC; 115 V AC; 24 V AC
Function relays	7
Bus interface	J1939
Protection rating	IP66
Duplex communication	Yes
Dimensions (W x H x D)	176 x 126 x 52 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Identify the controller's J1939 message requirements and all seven relay duties.

Is sharing a CAN cable with CANopen equipment enough?

A similar physical network does not establish protocol compatibility; the J1939 application must be verified.

REQUEST A QUOTATION

Send the J1939 project details for a TG-R4-41 offer with verified interface scope.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.