Tele Radio · Tiger G2

TG-R4-6

Kablosuz Kumanda Alıcısı

TG-R4-6, 17 fonksiyon rölesiyle komut sayısı yüksek 433 MHz Tiger G2 uygulamalarında değerlendirilir. İki stop rölesi, normal fonksiyon çıkışlarından ayrı gösterilir. Alıcının seçiminde röle sayısı kadar kablo düzeni, besleme seçeneği ve kumanda senaryosu önemlidir.



Üreticinin TG-R4-6 kaydına bağlı temsilî ürün fotoğrafı; frekans etiketi ve teslim konfigürasyonu ayrıca teyit edilir.

TEKNİK VERİLER

Frekans	433 MHz
Besleme seçenekleri	12-24 V AC/DC; 48 V AC; 115 V AC; 230 V AC
Fonksiyon rölesi	17
Stop rölesi	2
Koruma sınıfı	IP66
Duplex iletişim	Evet
Ölçüler (G x Y x D)	176 x 126 x 75 mm

Teknik değerler resmî model kaydındandır. Besleme seçenekleri ve sistem uyumu siparişte teyit edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

17 çıkış için hareket ve yardımcı işlevleri ayıran bir bağlantı tablosu oluşturun.

17 röle için tüm kontaklar aynı yükte kullanılabilir mi?

Kontak değerleri, yük türü ve eşzamanlı kullanım koşulları ilgili kılavuzla değerlendirilmelidir.

TEKLİF TALEBİ

TG-R4-6 teklifine röle bağlantı tablonuzu ekleyin; ihtiyaç duyulan konfigürasyonu belirleyelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Tele Radio · Tiger G2

TG-R4-6

Wireless Control Receiver

With seventeen function relays, TG-R4-6 is a candidate for command-intensive 433 MHz Tiger G2 installations. Two stop relays are shown separately. Selection needs a wiring plan, a confirmed supply option and an operating scenario as well as the relay count.



Manufacturer image assigned to TG-R4-6; illustrative. Verify frequency label and delivered configuration separately.

TECHNICAL DATA

Frequency	433 MHz
Listed supply options	12-24 V AC/DC; 48 V AC; 115 V AC; 230 V AC
Function relays	17
Stop relays	2
Protection rating	IP66
Duplex communication	Yes
Dimensions (W x H x D)	176 x 126 x 75 mm

Technical values follow the official model record. Confirm supply options and system compatibility when ordering.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Create a connection table separating motion commands from auxiliary duties across seventeen outputs.

Can every contact carry the same load simultaneously?

Contact ratings, load type and simultaneous-use conditions must be assessed using the applicable manual.

REQUEST A QUOTATION

Attach the relay table to your TG-R4-6 quotation request to establish the configuration.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.